QUICKIE®
Live without limits.

Live without Limits

LIVE WITHOUT LIMITS

QUICKIE®

Live without limits.

Sé libre. Sé independiente. Vive la vida. Quickie no pone límites a la movilidad.

Porque movilidad es calidad de vida. Porque las limitaciones de tu cuerpo no son las limitaciones de tu mente. Las sillas electrónicas Quickie son un producto de alta tecnología para una vida activa.

Tú controlas tu vida.

Sé li

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q700-UP F Sedeo Ergo	Q700-UP M Sedeo Ergo
Tracción	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**
Asiento	**SEDEO ERGO con bipedestación**	**SEDEO ERGO con bipedestación**
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km
Anchura de asiento	40 a 50 cm, ajustable	40 a 50 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 54 cm, ajustable	40 a 54 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	45 a 48 cm	45 a 48 cm
Altura de respaldo	51 a 61 cm	51 a 61 cm
Altura del reposabrazos	-	-
Basculación de asiento	Basculación eléctrica: -10° a 22°	Basculación eléctrica: -10° a 22°
Reclinación del respaldo	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifricción)	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm
Longitud total (con repp.)	134 cm	De 110 a 119 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm
Pendiente máxima	8°	10°
Bordillos máx	7 cm	10 cm
Peso de la silla	Desde 175 kg	Desde 175 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	120 kg	120 kg
Electrónica	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

bre. Sé independiente

Q700 F Sedeo Ergo	Q700 M Sedeo Ergo	Q700 R Sedeo Ergo
Tracción Delantera	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**
SEDEO ERGO multiposición	**SEDEO ERGO multiposición**	**SEDEO ERGO multiposición**
Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
35 km	35 km	35 km
40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
43 a 48 cm	43 a 48 cm	43 a 48 cm
51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm
24 a 34 cm	24 a 34 cm	24 a 34 cm
Basculación eléctrica: 0° a 50°	Basculación eléctrica: 0° a 50°	Basculación eléctrica: 0° a 50°
Eléctrica: -5°a 85°(180 mm antifricción)	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifricción)	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifricción)
Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
8º	10º	10º
7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
160 kg	160 kg	160 kg
Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Tú con

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q700 F Sedeo Pro	Q700 M Sedeo Pro	Q700 R Sedeo Pro
Tracción	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**
Asiento	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO PRO multiajustable**
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km	35 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Eléctrica: 0°a 60º (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0°a 60º (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0°a 60º (100 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
Longitud total (con repp.)	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Pendiente máxima	8º	10º	10º
Bordillos máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	160 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

trolas tu vida

Q500 F Sedeo Pro	Q500 M Sedeo Pro	Q500 R Sedeo Pro
Tracción Delantera	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**
SEDEO PRO multiajustable	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO PRO multiajustable**
Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)
35 km	35 km	35 km
38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
-	-	-
Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)
Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)
Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm
73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
8º	8º	10º
7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg
160 kg	160 kg	160 kg
Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q400 F Sedeo Lite	Q400 M Sedeo Lite
Tracción	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**
Asiento	**SEDEO LITE ajustable**	**SEDEO LITE ajustable**
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)	6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)	60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	32, 5 km	32, 5 km
Anchura de asiento	38,5 a 51 cm, ajustable	38,5 a 51 cm, ajustable
Profundidad de asiento	41 a 56 cm, ajustable	41 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	46 a 51 cm	46 a 51 cm
Altura del reposabrazos	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Manual: -4º a 16º (eléctrica opcional)	Manual: -4º a 16º (eléctrica opcional)
Anchura total	Desde 64 cm	61 a 62 cm
Longitud total (con repp.)	Max. 134 cm	Max. 113 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm
Pendiente máxima	8°	8°
Bordillos máx	7 cm	10 cm
Peso de la silla	Desde 130 kg	Desde 130 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	136 kg	136 kg
Electrónica	Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

Q400 R Sedeo Lite	SALSA M2 MINI	TANGO
Tracción Trasera	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**
SEDEO LITE ajustable	-	-
Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)	6 km /h (10 km/h opcional)	6 km/h (10 km/h opcional)
60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)	41 Amp	50 Amp
32, 5 km	23 km	25 km
38,5 a 51 cm, ajustable	41 a 51cm, ajustable	33 / 38 / 43/ 49 cm, ajustable
41 a 56 cm, ajustable	41 a 51 cm, ajustable	35/ 37.5 / 40 / 42.5 / 45 / 47.5 / 50 cm, ajustable
41,5 a 49 cm	43 / 45 / 47 cm (sin módulos)	47 cm (con basculación de 6º)
46 a 51 cm	48,5 cm (ajustable a 46 y 51 cm)	45 / 47.5 / 50 cm
-	22 a 31 cm	27 a 35.5 cm
Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (gas o eléctrica opcional)
Manual: -4º a 16º (eléctrica opcional)	Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)	Manual: -3° a 30°(gas o eléctrica opcional)
Desde 64 cm	52 cm (con asiento de ancho 41 cm)	60 cm con ruedas de 14" (58 cm con 12")
Max. 137 cm	101 cm con reposapiés central (81 cm sin reposapiés)	110 cm
95 cm	55 cm (con reposapiés central)	90 cm
10º	8º	10°
8 cm (10 cm con subebordillos)	7 cm	10 cm (con subebordillos)
Desde 130 kg	Desde 97 kg	100 kg
136 kg	140 kg	125 kg
Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.	VR2

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q100 R	Q200 R
Tracción	**Tracción Trasera**	**Tracción Trasera**
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	6 km/h	10 km/h
Baterías (2 unidades)	55 Amp	55 Amp
Autonomía máx.*	30 km	30 km
Anchura de asiento	43 a 50 cm, ajustable	43 a 50 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40,5 a 50,5 cm, ajustable	40,5 a 50,5 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	Desde 45 cm	Desde 45 cm
Altura de respaldo	50 cm	50 cm
Altura del reposabrazos	22 a 30 cm	22 a 30 cm
Basculación de asiento	Manual standard: 0°a 6°	Manual standard: 0°a 6°
Reclinación del respaldo	Manual Standard: 0° a 12°	Manual Standard: 0° a 12°
Anchura total	54 cm	58 cm
Longitud total (con repp.)	101 cm	107 cm
Radio de giro	Desde 80 cm	Desde 85 cm
Pendiente máxima	6°	6°
Bordillos máx	7 cm (10 cm con subebordillos)	7 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla (baterías standard)	Desde 94 kg (con baterías de 55 Amp)	Desde 98 kg (con baterías de 55 Amp)
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	125 kg	136 kg
Electrónica	VR2	VR2

HULA	RUMBA	F35 R2
Tracción Central	**Tracción Trasera**	**Tracción Trasera**
Rígido (no plegable)	Plegable	Plegable
6 km/h (3 km/h opcional)	6 km/h	6 km/h
36 Amp	50 Amp	50 Amp
18 km	25 km	25 km
41 a 51 cm, ajustable	42 / 48 cm	43 a 52 cm, ajustable
41 a 51 cm, ajustable	43 cm	43 cm
45 / 47,5 cm (con basculación de 3º)	50 cm	50 cm
48 cm (ajustable a 45.5 y 50.5 cm)	43 / 46 / 49 cm	42.5 cm
22 a 31 cm	18 a 28 cm	18 a 28 cm
Manual standard: 0˚a 6˚	n/a	n/a
Manual Standard: -4˚ a 12˚	Manual standard: 0˚ a 30˚	8˚
63 cm	58 cm (64 cm con anchura máxima de 48 cm y 35 cm plegada)	60 cm
97 cm (105 cm repp desmontables)	107 cm (84 cm sin reposapiés)	99 cm (74 cm sin reposapiés)
57,5 cm	85 cm	90 cm
6°	10º	10º
5 cm	10 cm (con subebordillos)	10 cm (con subebordillos)
82 kg	75 kg	73 kg
136 kg	125 kg	120 kg
VR2	Mando VR2 para hasta 2 ocpiones eléctricas y luces e indicadores (opcional)	VR2 / Pilot + opcional

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Rev.17- Marzo 2019